

妇科 Leep 手术专用 DGD-300C-2 治疗系统-技术参数

货物名称：妇科 Leep 手术专用治疗系统

生产厂家：中国 BEILIN

货物型号：DGD-300C-2

产品技术参数规格要求：

基础参数：

- 1、 工作频率： 450KHZ
- 2、 额定输入功率： ≤1100VA
- 3、 功 率： 100W 可调
- 4、 体 积： 425×400×160mm
- 5、 重 量： 10KG
- 6、 具有单极(切 1、切 2、切 3、点凝、喷射凝)、双极电凝(脚控、自动)六种工作模式
- 7、 具有输出功能自动补偿功能，P.A.C 系统自动适应各种人体阻抗。
- 8、 具有记忆功能。
- 9、 具有单、双极自动转换功能。
- 10、 可配合内窥镜使用。

安全性能：

- 11、 自动检测吸收高频漏电流。
- 12、 中性电极故障声光报警。
- 13、 自动保护短路输出。
- 14、 自动自检。

优点：

- 15、 数字化、多功能 、妇科专用。
- 16、 手术切口平滑、精细，术后无水肿、切口不产生纤维收缩疤痕，热损伤极小，可为组织病理学检查提供资料。

配备手术烟雾净化吸烟器壹台

过滤材料 采用当今世界公认最好的空气过滤材料-HEPA

吸收和过滤 与美国先进的手术排烟净化设备同步的净化前过滤系统，有效净化 99.99% 的有害细菌，前置过滤系统，有效吸附有害气体，负氧离子发生器创造新鲜空气，抑制病毒传播。无级变速调谐，根据需求调整排烟流量

脚 控 防滑设计，远控脚踏开关

器材摆放 不受限制的设计，允许灵活的改造，以适用于狭小的空间和拥挤的配套手术设备；两个实际大小的可移动抽屉，方便的伸缩搁架

最大功率 500W(1.5A at220V)

工作噪声 Max 45Db(a)

滤芯寿命 1 年

最大真空度 14kpa

净化效率 >99.9%(医疗级)

额定风量 120 升/分钟

操作方式 手动按钮或脚踏板控制

吸烟方式 采用双通道吸烟方式